

アンダーシンク型の基本形で、シンワの技術とノウハウで基本をおさえた
 コスパの高いRO浄水器です。
 Cシリーズモデルチェンジを行い、より使いやすくなりました。

EC-50 C (ポンプ無)



EC-50 DP (ポンプ付)



EC-50 CPM (パーミートポンプ付)



【寸法】(mm)

幅 : 380 奥行 : 130 高さ : 440

【仕様】

造水量	189 L / 日 (水温 25℃)
造水水質	除去率 95 %以上
供給水	水道水、水圧 0.2 ~ 0.4 M Pa, 水量 0.4L/分 以上
第一次フィルター	10" ポリプロピレン セディメント 5μ
第二次フィルター	10" カーボンブロックフィルター
メンブレン	Filmtec 50GPD TW30-1812-50HR
ポストフィルター	2"インラインGAC

【装備品】

タンク満水時自動停止装置 断水時自動停止装置 (ポンプ付)
 モーターポンプ: HEADON 6050 DC24V / AC100V 50/60Hz

【セット変更事例】

- メンブレンを75GPDに変更
- レストリクターをQCタイプに変更
- チェックバルブをストレートに変更
- フォーセットを台座付きに変更
- タンクーポスターフォーセット経路を3/8"付属セットに変更

* 予告なく価格および仕様を変更する場合があります

【付属品】



10Lタンク(RO-132)



QMP102 フォーセット



Filmtec 50GPD